



Перекачиваемая жидкость	Модель мотопомпы SKAT	Диаметр шлангов, дюйм	Диаметр шлангов, мм	Производительность, л/мин	Производительность, м3/час	Напор, м	Особенность
Для дизтоплива, жидких удобрений, агрессивных растворов	МПБ-500X	2	50	500	30	30	Легкий (21 кг) и мобильный вариант для перекачки дизтоплива
Для чистой воды	МПБ-500B	2	50	500	30	52	Самая высоконапорная в ассортименте
	МПБ-600	2	50	600	36	25	Стандартный вариант помпы 2 дюйма для чистой воды
	МПБ-1000	3	80	1000	60	26	Стандартный вариант помпы 3 дюйма для чистой воды
	МПБ-1100	4	100	1100	66	30	Самая легкая (35 кг) и мобильная среди мотопомп 4 дюйма (100мм)
	МПБ-1600	4	100	1600	96	30	Стандартный вариант помпы 4 дюйма для чистой воды
	МПБ-2500	6	150	2500	150	20	Самая производительная мотопомпа 2,5 куба в минуту = 150 кубов в час
Для загрязненной воды (вода с присутствием камней, веток, листьев и другого мусора)	МПБ-550	2	50	550	33	26	Редкий вариант легкой (29 кг) мотопомпы 2 дюйма для загрязненной воды
	МПБ-1300	3	80	1300	78	26	Стандартный вариант помпы 3 дюйма для загрязненной
	МПБ-1800	4	100	1800	108	26	Редкий вариант мотопомпы 4 дюйма для загрязненной воды
Для загрязненной воды (вода с присутствием камней, веток, листьев и другого мусора) ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	МПД-1200E PROFF	3	80	1200	72	25	Запуск с ключа для продолжительных работ
	МПД-1200E РЕЗЕРВ	3	80	1200	72	25	Запуск с ключа для кратковременных работ
	МПД-1200 РЕЗЕРВ	3	80	1200	72	25	Ручной запуск
Для сильнозагрязненной воды (гуща, грязь, фекалии - жидкость с минимальным содержанием воды)	МПБ-1250C	3	80	1250	75	20	Отличный вариант для перекачивания гущи с минимальным содержанием воды
	МПБ-1750C	4	100	1750	105	25	Редкий вариант мотопомпы 4 дюйма для перекачивания гущи с минимальным содержанием воды